

SHELL AND TUBE EVAPORATORS



WTK shell and tube evaporators are designed to provide its clients with the best solutions available in air-conditioning (for high temperatures) and in refrigeration (for low temperatures).

Different models with range capacities from 20 kW to 1970 kW and over at nominal working conditions, with a number of independent circuits which can vary from 1 to 4. In order to provide a fast and clear description of the product, a specific ORDER CODE table has been prepared. This table provides a whole series of standard variables and special requirements.

The tube bundle is composed of a series of pre-modelled U-shaped tubes enabling the free expansion of the whole unit independently from the shell. Furthermore, the bundle can be completely separated from the shell (starting from the model with 58 kW nominal capacity) and provides the opportunity to change the position of the water inlet and outlet connections at any given moment. The baffles are positioned so as to enable an optimal flow rate compatible with the pressure drop which may occur. Furthermore different distances between the baffles are available - i.e. I = Intermediate and R = Reduced - in order to guarantee high efficiency even when the flow rate is low. This occurs especially in the case of brine operation. The water connections are provided with UNI/ISO 7/1 threaded varying up to 3" and connections with flexible joint starting from 114.3 mm (4"). The advantage provided by the use of flexible joint are the following:

- easy and lowcost installation (assembly and disassembly)
- adaptability in case of shifts, dilatation and other movements
- absorption of vibrations.

MATERIALS USED

The choice of the materials used in the evaporators is the result of the strict quality tests carried out in compliance with PED (Dir. 97/23/CE) and the European norms regulating the construction of pressure vessels.

The standard components are the following:

- carbon steel: header, tube sheet, shell, refrigerant and water connections
- SfCu DIN EN 1787 type copper: heat exchange tubes with inner finned surface
- Asbestos-free gaskets suitable for the use of HCFC and HFC refrigerants
- bonded steel bolts fit for the temperatures generated during use.

TESTS AND QUALITY

All tests comply with the procedures and rules in the UNI EN ISO 9001:ed.2000 internal quality manual. The tests which all WTK evaporators must undergo are the following:

- pressure test of both water and refrigerant side
- pressure test for each single refrigerant circuit
- hydrostatic test with the use of a helium leakage finder (accepted maximum level of 3 g. per year of R22).

Gli evaporatori a fascio tubiero WTK sono progettati per offrire al mercato le migliori soluzioni nelle applicazioni del condizionamento dell'aria (alta temperatura) e della refrigerazione (bassa temperatura).

La gamma di potenza, alle condizioni nominali, è compresa tra 20 kW, 1970 kW e oltre con circuiti indipendenti variabili da 1 a 4. Per consentire una rapida e chiara definizione del prodotto è stata predisposta una tabella con i CODICI DI IDENTIFICAZIONE in cui vengono riportati una serie di variabili standard ed eventuali richieste speciali.

Il fascio tubiero è realizzato con tubi preformati a "U" che garantiscono una libera dilatazione del fascio rispetto al mantello e lo rende completamente estraibile (a partire dal modello con Potenza nominale 58 kW) e con la possibilità di variare la posizione degli attacchi acqua in qualsiasi circostanza. I setti intermedi sono posizionati in modo tale da permettere una velocità ottimale del fluido compatibilmente con le perdite di carico dello stesso. Inoltre possono essere realizzati con distanza setti differenti: I = intermedia e R = ridotta; per mantenere un'alta efficienza anche con basse portate, in modo particolare, con le miscele anticongelanti. I collegamenti acqua sono previsti con attacchi filettati UNI/ISO 7/1 fino a 3" e attacchi con giunto elastico a partire da 114.3 mm (4").

I vantaggi dell'impiego del giunto elastico sono:

- facilità ed economicità di installazione (montaggio e smontaggio)
- compensazione di disassamenti e dilatazioni
- assorbimento di vibrazioni.

MATERIALI IMPIEGATI

L'utilizzo dei materiali impiegati è subordinato ai rigidi controlli qualitativi effettuati in base alla PED (Dir. 97/23/CE) ed alle Norme Europee che regolano e sovraintendono alla costruzione dei recipienti a pressione.

I componenti standard sono:

- acciaio al carbonio: la testata, la piastra tubiera, il mantello e i collegamenti frigoriferi e idraulici
- rame tipo SfCu F22 DIN EN 1787, i tubi scambiatori con rigatura interna elicoidale
- guarnizioni esenti amianto idonee all'impiego per refrigeranti HCFC e HFC
- bulloni conformi alle temperature di utilizzo, in acciaio legato.

TEST E QUALITA'

I controlli vengono effettuati in base al manuale interno di qualità UNI EN ISO 9001:ed.2000 e specificatamente tutti gli evaporatori vengono sottoposti:

- alla prova pressione lato refrigerante e lato acqua
- alla prova di pressione differenziata di ogni singolo circuito refrigerante
- alla prova di tenuta con cercafughe a elio (valore max accettato comparabile a 3 g/anno di R22).

Rohrbündel-Verdampfer WTK bieten durch Ihre besondere Bauweise optimale Lösungen für die Anwendungen Klimatechnik (Hochtemperatur) und Kühlung (Tieftemperatur). Der Leistungsbereich der Modelle bei Nennbedingungen liegt zwischen 20 kW 1970 kW und mehr, mit 1 bis 4 unabhängigen Kreisläufen. Für eine rasche und eindeutige Definition der Modelle wurde eine Bestell-CODE-Tabelle erstellt in der eine Reihe von variablen Standardausführungen und eventuelle Sonderwünsche berücksichtigt sind.

Die Rohrbündel werden aus vorgeformten "U"-Rohren hergestellt, die eine freie Ausdehnung des Bündels gegenüber dem Mantel ermöglichen und es völlig ausziehbar machen (ab Modell mit Nennleistung 58 kW) und der Möglichkeit, die Position des Wasseranschlusses je nach Gegebenheit zu ändern. Die zwischenliegenden Leitbleche sind so angeordnet, daß eine optimale, dem Strömungsverlust angepaßte Geschwindigkeit der Flüssigkeit erreicht wird. Außerdem können die Leitbleche in verschiedenen Entfernung ausgeführt werden: I = Zwischenliegend und R = Reduziert; wodurch eine hohe Effizienz auch bei geringem Durchsatz erreicht wird, besonders bei Frostschutzmischnungen. Die Wasseranschlüsse sind mit Gewindeanschlüssen UNI/ISO 7/1 bis 3" und Anschlüssen mit elastischer Kupplung ab 114,3 mm (4") ausgeführt. Die Vorteile von elastischen Kupplungen sind:

- einfache, kostengünstige Installation (Ein- und Ausbau)
- Achsabweichungen und Ausdehnungen werden kompensiert
- torsionsdämpfend.

EINGESETZTE MATERIALIEN

Die eingesetzten Materialien unterliegen den strengen Qualitätsprüfungen nach PED (Dir. 97/23/CE) und den Europäischen Normen zur Regelung und Beaufsichtigung der Herstellung von Druckbehältern.

Standard-Materialien sind:

- Kohlenstoffstahl: Kopf, Rohrbündelplatte, Mantel, Anschlüsse für Kühlmittel- und Wasser
- Kupfer Type SfCu DIN EN 1787: Wärmeaustauschrohre mit zykloidalen Innenrillen
- asbestfreie Dichtungen, geeignet für Kühlmittel HCFC und HFC
- Schrauben je nach Temperaturbereich, aus legiertem Stahl.

TESTS UND QUALITÄT

Die Prüfungen werden auf Basis des innerbetrieblichen Qualitätshandbuchs nach UNI EN ISO 9001:ed.2000 ausgeführt; im besonderen werden alle Verdampfer folgenden Prüfungen unterzogen:

- Druckprüfung Seite Kühlmittel und Wasserseitig
- differenzierte Druckprüfung für jeden einzelnen Kühlmittelkreislauf
- Dichtprüfung mit Helium-Lecksucher (max. annahmefähiger Wert entspricht 3 g R22 pro Jahr).

Les évaporateurs multitubulaire WTK ont été projetés pour proposer sur le marché les meilleures performances dans les applications du conditionnement de l'air (haute température) et de la réfrigération (basse température). La gamme de puissance, aux conditions nominales, s'étend de 20 kW à 1970 kW et outre avec des circuits indépendants variables de 1 à 4. Pour garantir une définition rapide et claire du produit, un tableau avec le CODE de COMMANDE a été réalisé: il comporte une série de variables standard et les éventuelles exigences spéciales.

Le faisceau tubulaire est réalisé avec des tubes précintrés en "U", ce qui garantit sa libre démontable par rapport à la virole et le rend complément démontable (à partir du modèle ayant une puissance nominale de 58 kW) par ailleurs, il est possible de modifier la position des raccords de l'eau selon les nécessités. Les chicanes sont positionnées de manière à permettre une vitesse optimale du fluide, en tenant compte des pertes de charge de ce dernier. Des chicanes peuvent également être réalisées avec de différentes distances: I = intermédiaire et R = réduite, pour garantir un rendement élevé même en cas de débit réduits, en particulier avec les mélanges antigel. Les raccordements de l'eau sont effectués avec des raccords filetés UNI/ISO 7/1 jusqu'à 3" et des raccords avec joint flexible à partir de 114.3 mm (4").

L'emploi du joint flexible comporte les avantages suivants:

- installation facile et économique (montage et démontage)
- compensation des déports et des dilatations
- absorption des vibrations.

MATERIAUX UTILISES

Le choix des matériaux utilisés est subordonné aux contrôles qualité rigoureux effectués conformément aux PED (Dir. 97/23/CE) et aux codes européens qui régissent et supervisent la construction des récipients à pression. Les composants standard sont les suivants:

- acier au carbone: le chapeau, la plaque tubulaire, la virole et les raccordements frigorifiques et hydrauliques
- cuivre type SfCu DIN EN 1787: les tubes échangeurs avec rainure interne hélicoïdale
- joint sans amiante aptes aux réfrigérants HCFC et HFC
- boulons conformément aux températures d'utilisation, en acier allié.

TESTS ET QUALITE

Les contrôles sont effectués conformément au manuel interne de la Qualité UNI EN ISO 9001:ed.2000. En particulier les évaporateurs sont soumis aux tests suivants:

- essai de pression côté réfrigérant et côté eau
- essai de pression différenciée sur chaque circuit réfrigérant
- essai d'étanchéité avec détecteur de fuites à hélium (valeur max admise égale à 3 g/an de R22).

ORDER CODE CODICE DI ORDINAZIONE BESTELLNUMMER CODE DE COMMANDE

S C E 2 9 3 C I L S A /F

S Number of circuits - Numero circuiti
Anzahl der Kreisläufe - Nombre de circuits

S = 1

D = 2

T = 3

Q = 4

C C = standard
F = Serie optimized for R134a - Serie ottimizzata per R134a
Baureihe für R134a - Optimal Serie pour R134a
B = compact - compatti - Kompakt - compact

E Evaporator - Evaporatore
Verdampfer - Evaporateur

2 9 3 Nominal capacity
Potenza nominale
Nennleistung
Puissance nominale

C Approval - Approvazione
Genehmigung - Approbation
- = without - senza - ohne - sans
C = PED (CE)

I Distance between baffles - Distanza Setti
Raster der Scheidewände - Distance des chicanes
I = intermediate - intermedi
durchschnittlich - intermédiaire
R = reduced - ridotta - reduziert - réduite
- = standard

L Working temperature - Temperatura d'impiego
Temperaturereinsatzbereich - Température d'utilisation
- = STD
L = -10 ≥ Tw ≥ -40

S Water connection - Attacchi acqua
Anordnung Wasseranschluß - Connexions hydrauliques
S = left - sinistro - links - gauche
D = right - destro - rechts - droit

A Support legs- Supporti - Füße - Supportas
A = standard
E = special support legs - supporti speciali
Sonder Füße - supports spécial

/F On request - Su richiesta - Auf Verlangen - Sur demande
F = flange water connections - attacchi acqua flangiati
Wasserkupplungsflanschen - Connexions eau à bride
R = antifreezing heater - resistenza antigelo
Frostschutzwiderstand - resistance antigel
I = insulated - isolamento - Isolierung - isolation (10 / 20 mm)

LIMITS WORKING

Shell and tube evaporators comply with the requirements of the European Codes for pressure vessels, they have undergone a hydraulic pressure test equal to 1,43 times the design pressure ($P_d = P_s \times 1,43$). The limits of use regarding temperature and pressure are to be found in the following chart.
UL approval up to model SCE-DCE103 (including with various accessories)

I nostri evaporatori a fascio tubiero hanno i requisiti di sicurezza richiesti dal Codici Europei per recipienti a pressione. Sono stati sottoposti alla prova di pressione idraulica di 1,43 volte la pressione di progetto ($P_d = P_s \times 1,43$). I limiti di impiego di temperatura e di pressione sono rappresentati nella tabella seguente.

Approbation UL fino al modello SCE-DCE103 (e derivati con diversi accessori)

LIMITI D'IMPIEGO

Unsere Rohrbündel-Verdampfer weisen die in den Europäischen Normen geforderten Sicherheitsmerkmale für Druckbehälter auf, die Druckprobe unserer Rohrbündelverdampfer erfolgt mit dem 1,43 fachen des zulässigen Betriebsdruckers ($P_d = P_s \times 1,43$). Die max. zulässigen Temperatur- und Druckwerte sind in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben.
UL Genehmigung bis SCE-DCE103 (in verschiedene Ausführung)

Nos évaporateurs multitunguels répondent aux conditions de sécurité requises par les Codes européens pour les récipients à pression, ont été soumis à l'essai de pression hydraulique qui est égal à 1,43 fois la pression de project ($P_d = P_s \times 1,43$). Les limites de température et de pression sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Approbation UL jusqu'au modèle SCE-DCE103 (et similaires)

| NOT TESTED NON COLLAUDATI NICHT GEPRÜFT NON TESTED | | | PED (CE) $P \times V > 200$ bar x dm ³ | | |
|---|-------|-----|---|----------|-----|
| | | | STD | FE serie | L |
| T | [°C] | min | -10 | -10 | -40 |
| | | max | 90 | 90 | 50 |
| Pr | [bar] | | 30 | 16,5 | 20 |
| Prp | [bar] | | 33 | 18,2 | 22 |
| Pw | [bar] | | 10 | 10 | 10 |
| Pwp | [bar] | | 11 | 11 | 11 |

T = Design temperature - Temperatura di progetto - Temperature-Nennwerte - Température nominale, Pr = Design pressure, refrigerant circuit - Pressione di progetto, lato refrigerante - Nenndruck, Kühlmittelseite - Pression nominale, côte réfrigérant, Prp = Test pressure, refrigerant circuit - Pressione di prova, lato refrigerante - Prüfdruck, Kühlmittelseite - Pression d'essai, côte réfrigérant, Pw = Design pressure, water circuit - Pressione di progetto, lato acqua - Nenndruck, Wasserseite - Pression nominale, côte eau, Pwp = Test pressure, water circuit - Pressione di prova, lato acqua - Prüfdruck, Wasserseite - Pression d'essai, côte eau.

SUGGESTIONS FOR PROPER USE SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE

A series of simple precautions must be followed as to guarantee the proper functioning of shell and tube evaporators:

- avoid exceeding the maximum flow rates "Mm" which can be found in the catalogue, as this may cause excessive vibrations
 - while the water circuit is being filled, the operator must verify that absolutely no air is present in the shell
 - in order to avoid ice formation, the following minimum temperatures must not be exceeded: outlet water temp. at 3°C with evaporation temp. at -2°C
 - no operating with superheating temp. < 3K
 - use water and brine compatible with the materials used
 - should the shell be emptied, all water must be completely drained. In this case absolutely no water must be left in the shell. The following table provides the per cent by weight of the most brine in relation to the freezing point.
 - install the evaporator in horizontal position
 - analyse the water checking the compatibility before using the evaporator in open circuit,
 - do not reverse the water inlet and outlet in order to not decrease the evaporator performance,
 - do not expose the evaporator to excessive vibrations,
 - avoid foreign particles entering the water circuit,
 - avoid the cavitation of the pump and the presence of gas in the water circuit,
 - avoid the use of the evaporator with water containing chlorine (max content = 3 p.p.m.).
- Do not unload the cooling capacity more than 40%.

Per una corretta applicazione dei nostri evaporatori a fascio tubiero è necessario rispettare delle semplici precauzioni:

- evitare di superare le portate max "Mm" riportate a catalogo, causa di eccessive vibrazioni
 - in fase di riempimento del circuito idrico, fare attenzione a scaricare completamente l'aria nel mantello
 - per evitare la formazione di ghiaccio, le temperature minime consigliate sono: 3°C dell'acqua in uscita con -2°C di evaporazione
 - non lavorare con un surriscaldamento < 3K
 - usare acque e soluzioni anticongelanti compatibili con i materiali impiegati
 - in caso di svuotamento verificare che tutta l'acqua sia completamente drenata, non lasciare mai l'evaporatore parzialmente pieno. Nella tabella sottostante troverete, in funzione del punto di congelamento, le percentuali in peso delle principali miscele anticongelanti.
 - montare l'evaporatore in posizione orizzontale
 - analizzare le acque verificandone la compatibilità prima di utilizzare l'evaporatore in circuiti aperti,
 - non invertire l'ingresso con l'uscita dell'acqua per non penalizzare la resa dell'evaporatore,
 - non sottoporre l'evaporatore a vibrazioni eccessive,
 - evitare l'ingresso di corpi estranei nel circuito idraulico,
 - evitare la cavitazione della pompa e la presenza di gas nel circuito idraulico
 - evitare l'uso con acque contenenti cloro (max = 3 p.p.m.)
- non prevedere parzializzazioni (lato refrigerante) oltre il 40%.

Für die korrekte Anwendung unserer Rohrbündel-Verdampfer sind einige einfache Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- die im Katalog angegebenen max. Durchsatzzwerte "Mm" nicht überschreiten da sonst Vibratonen auftreten können
- beim Füllen der Wasserkreisläufe darauf achten, daß die Luft aus dem Mantel vollständig entfernt wird
- um Eisbildung zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Mindesttemperaturen einzuhalten: 3°C Wassertemperatur in Auslauf bei -2°C Verdampfungstemperatur
- Überhitzung von < 3K beim Betrieb vermeiden
- mit den eingesetzten Rohstoffen verträgliches Wasser und Frostschutzmittel verwenden
- beim eventuellen Entleeren des Verdampfers darauf achten, daß die gesamte Wassermenge abgelassen wird. Den Verdampfer keinesfalls im teilweise gefüllten Zustand belassen. In der folgenden Tabelle sind die Gewichtsanteile in Prozenten der wichtigsten Frostschutzmixungen, bezogen auf den Gefrierpunkt, angegeben.
- Installieren Sie den Verdampfer in Horizontaler position
- Analysieren und überprüfen Sie die Eigenschaften des Wassers bevor Sie es in einem offenen Kreislauf nutzen.
- Verringern Sie niemals den Ein / Auslass um die Leistung zu verringern.
- Setzen Sie den Verflüssiger niemals schweren Vibratonen aus.
- Vermeiden Sie, das Fremdkörper in den Wasserkreislauf eintreten.
- Vermeiden Sie den Stillstand der Pumpe und Gasblasenbildung im Kreislauf.
- Vermeiden Sie den Betrieb mit chlorhaltigem Wasser (max. Gehalt = 3 p.p.m.)

Pour une utilisation correcte de nos évaporateurs multitunguels, il est nécessaire de respecter les préconisations suivantes:

- éviter de dépasser les débit maximum "Mm" indiqués dans le catalogue, car cela provoquerait des vibrations excessives
- Durant la phase de remplissage du circuit hydraulique, veiller à évacuer complètement l'air présent dans la virole
- afin d'éviter la formation de glace les températures minimum conseillées sont les suivantes: eau en sortie 3°C; évaporation -2°C
- ne pas travailler avec une surchauffe < 3K
- ser de l'eau et des mélanges antigel compatibles avec les matériaux utilisés
- en cas de vidange, vérifier que toute l'eau soit complètement drainée et ne jamais laisser l'évaporateur partiellement rempli. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez, en fonction du point de congélation, les pourcentages en poids des principaux mélanges antigel.
- Monter l'évaporateur en horizontaux
- analyser l'eau en vérifiant si il est conciliables, avant l'utilisation de l'évaporateur dans circuits ouverts.
- pas inverser l'entrée avec la sortie pour éviter de penaliser la capacité d'évaporateur,
- pas soumettre l'évaporateur aux forts vibrations
- éviter l'entrée de substances étrangères dans le circuit hydraulique
- éviter la cavitation de la pompe et la présence de gaz dans le circuit hydraulique
- éviter l'utilisation d'eau qui contient du chlore (max = 3 p.p.m.)

| FREEZING POINT PUNTO DI CONGELAMENTO GEFRIERPUNKT POINT DE CONGELATION | ETHYLENE GLYCOL GLICOLE ETILENICO ATHYLENLGYKOL GLYCOL ETHYLENIQUE | PROPYLENE GLYCOL GLICOLE PROPYLENICO PROPYLENGLYKOL GLYCOL PROPYLENIQUE | TYFOXIT |
|---|---|--|------------------------|
| °C | % | % | % (g/cm ³) |
| -10 | 24 | 27 | 40 (1.10) |
| -20 | 36 | 39 | 50 (1.15) |
| -30 | 46 | 49 | 68 (1.17) |
| -40 | 53 | 55 | 80 (1.20) |



GRENZEN DER ANWENDUNG

LIMITES D'UTILISATION

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN CONSEIL D'UTILISATION


WATER CONNECTIONS COLLEGAMENTI ACQUA

FLEXIBLE JOINT GIUNTO FLESSIBILE BIEGSAMER ANSCHLUSS JOINT FLEXIBLE



| DN (in) | | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") |
|---------|----|----------|----------|----------|----------|
| OD | mm | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 |
| A | mm | 149,2 | 177,8 | 203,2 | 263,5 |
| B | mm | 212,8 | 250,8 | 285,8 | 349,3 |
| C | mm | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 60,3 |
| D | | M12 | M16 | M16 | M20 |
| E | mm | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 19 |
| F | mm | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,1 |
| G | mm | 110,1 | 135,5 | 163,9 | 214,4 |

AUXILIARY CONNECTIONS ATTACCHI DI SERVIZIO BETRIEBSANSCHLÜSSE CONEXIONES AUXILIARES




WASSERANSCHLÜSSE CONNEXIONS HYDRAULIQUES

REFRIGERANT CONNECTIONS COLLEGAMENTI FRIGORIFERI


ROTALOCK CONNECTIONS ATTACCO ROTALOCK ROTALOCKANSCHLUSS RACCORD ROTALOCK

| A | mm | 30 | 36 | 50 | 50 |
|-----|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RT | mm | 1" - 14 UNF | 1" 1/4 - 12 UNF | 1" 3/4 - 12 UNF | 1" 3/4 - 12 UNF |
| ODS | mm | 16,2 | 22,5 | 28,2 | 35,3 |




FLANGE CONNECTIONS ATTACCO A FLANGIA FLANSCHANSCHLUSS RACCORD A BRIDE

| A | mm | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | Ø 170 | Ø 190 |
|-----|----|------|------|------|------|------|---------|-------|
| d | | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | - | - |
| L | mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - |
| ODS | mm | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 80 | 105/108 | - |
| OD | mm | 48 | 60 | 60 | 76 | 88,9 | 114,3 | 141,3 |




WELDING CONNECTIONS ATTACCO A SALDARE SCHWEISSANSCHLUSS RACCORD A SOUDER

| A | mm | 26,9 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|---------|
| ODS | mm | 22,4 | 35,3 | 42,4 | 54,4 | 64,4 | 76,5 | 105/108 |
| OD | mm | - | - | - | - | 76,1 | 88,9 | 114,3 |



SERIE SCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | SCE 23* | SCE 33* | SCE 43 | SCE 53 | SCE 63 | SCE 73 | SCE 83 | SCE 103 | |
|---|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 22 | 30 | 43 | 53 | 60 | 73 | 85 | 102 |
| | | US Tons | 6,3 | 8,5 | 12,2 | 15,1 | 17,1 | 20,8 | 24,2 | 29 |
| | M_n | m³/h | 3,8 | 5,1 | 7,4 | 9,1 | 10,3 | 12,5 | 14,6 | 17,5 |
| | Δp_n | kPa | 14 | 19 | 30 | 41 | 36 | 52 | 51 | 58 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 6,5 | 8,6 | 9,7 | 11,1 | 12,9 | 15,2 | 17,5 | 21,4 |
| | A | mm | 690 | 840 | 1040 | 1190 | 1030 | 1180 | 1380 | 1530 |
| | B | mm | 840 | 990 | 1210 | 1360 | 1280 | 1430 | 1630 | 1780 |
| | C | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | D | mm | 100 | 100 | 108 | 108 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | F | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | G | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | H | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | R | mm | 550 | 650 | 800 | 950 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
| | S | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | T | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | BSP | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | |
| | d2 | mm | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| | d3 | mm | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | V _r | dm³ | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,1 |
| | V _w | dm³ | 6,7 | 7,9 | 9,5 | 11 | 15,3 | 17,2 | 19,8 | 21,7 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | | 32 | 35 | 41 | 44 | 65 | 70 | 75 | 80 |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C / 8°C*

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R22), T_e (DEW)=2,75°C (R407C)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE SCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | SCE 133 | SCE 143 | SCE 163 | SCE 203 | SCE 243 | |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 134 | 141 | 161 | 203 | 241 |
| | | US Tons | 38,1 | 40,1 | 45,8 | 57,7 | 68,5 |
| | M_n | m³/h | 23 | 24,2 | 27,6 | 34,8 | 41,4 |
| | Δp_n | kPa | 72 | 44 | 46 | 41 | 44 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 26,8 | 28,7 | 33,2 | 42,7 | 47,2 |
| | A | mm | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2300 |
| | B | mm | 1810 | 2110 | 2310 | 2315 | 2615 |
| | C | mm | 194 | 194 | 194 | 219 | 219 |
| | D | mm | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| | F | mm | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 |
| | G | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| | H | mm | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| | R | mm | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 |
| | S | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| | T | mm | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | d1 | BSP/mm | 3" | 3" | 3" | 114,3 | 114,3 |
| | d2 | mm | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | d3 | mm | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 64,4 |
| | V _r | dm³ | 14 | 16,5 | 18,1 | 24,2 | 27,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | V _w | dm³ | 29,2 | 34,2 | 37,8 | 48,3 | 54,8 |
| | kg | | 105 | 116 | 123 | 155 | 173 |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale

M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal

Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale


M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. Wassermenge - Débit de l'eau maximum

BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Gewindeanschluß GAS - Raccord mâle avec filetage gaz

V_r = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

V_w = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côte eau

SERIE SCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | SCE 293 | SCE 343 | SCE 393 | SCE 453 | SCE 513 | SCE 583 | SCE 673 | SCE 783 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 291 | 342 | 392 | 450 | 514 | 586 | 673 | 783 |
| | | US Tons | 82,7 | 97,2 | 11,5 | 128 | 146,2 | 166,6 | 191,4 | 222,6 |
| | M_n | m³/h | 49,9 | 58,7 | 67,3 | 77,2 | 88,2 | 100,5 | 115,5 | 134,3 |
| | Δp_n | kPa | 29 | 37 | 50 | 33 | 42 | 58 | 57 | 75 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 61,4 | 70,5 | 79,5 | 102 | 107 | 121 | 135 | 160 |
| | A | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 |
| | B | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2735 | 2735 |
| | C | mm | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 406 | 406 |
| | D | mm | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 |
| | E | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 |
| | G | mm | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | H | mm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | R | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| | T | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 54,4 | 54,4 |
| | d3 | mm | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 | 105/108 | 105/108 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 59,9 | 68,8 | 80,1 | 92,6 |
| | Vw | dm³ | 93,3 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 | 221,7 | 206,5 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 270 | 280 | 292 | 377 | 390 | 415 | 575 | 600 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R22), T_e (DEW)=2,75°C (R407C)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE DCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DCE 43 | DCE 53 | DCE 63 | DCE 73 | DCE 83 | DCE 103 | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 43 | 53 | 60 | 73 | 85 | 102 |
| | | US Ton | 12,2 | 15,1 | 17,1 | 20,8 | 24,2 | 29 |
| | M_n | m³/h | 7,4 | 9,1 | 10,3 | 12,5 | 14,6 | 17,5 |
| | Δp_n | kPa | 30 | 41 | 36 | 52 | 51 | 58 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 9,7 | 13,2 | 12,9 | 15,2 | 17,5 | 21,4 |
| | A | mm | 1040 | 1190 | 1030 | 1180 | 1380 | 1530 |
| | B | mm | 1210 | 1360 | 1280 | 1430 | 1630 | 1780 |
| | C | mm | 140 | 140 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | D | mm | 108 | 108 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | F | mm | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | G | mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | H | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | K | mm | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | M | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | R | mm | 800 | 950 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | T | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | d1 | BSP | 2" | 2" | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 |
| | d2 | mm | 16,2 | 16,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | d3 | mm | 28,2 | 28,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| | Vr | dm³ | 5,1 | 5,8 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,1 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | Vw | dm³ | 9,5 | 11 | 15,3 | 17,2 | 19,8 | 21,7 |
| | kg | 41 | 44 | 65 | 70 | 75 | 80 | |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale

M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal

Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale


M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. Wassermenge - Débit de l'eau maximum

BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Gewindeanschluß GAS - Raccord mâle avec filetage gaz

V_r = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

V_w = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côte eau

SERIE DCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DCE 133 | DCE 143 | DCE 163 | DCE 203 | DCE 243 | DCE 293 | DCE 343 | DCE 393 | DCE 453 | DCE 513 | DCE 583 | |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 134 | 141 | 161 | 203 | 241 | 291 | 342 | 392 | 450 | 514 | 586 |
| | | US Ton | 38,1 | 40,1 | 45,8 | 57,7 | 68,5 | 82,7 | 97,2 | 111,5 | 128 | 146,2 | 166,6 |
| | M_n | m³/h | 23 | 24,2 | 27,6 | 34,8 | 41,4 | 49,9 | 58,7 | 67,3 | 77,2 | 88,2 | 100,5 |
| | Δp_n | kPa | 72 | 44 | 46 | 41 | 44 | 29 | 37 | 50 | 33 | 42 | 58 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 26,8 | 28,7 | 33,2 | 42,7 | 45,1 | 61,4 | 70,5 | 79,5 | 107 | 110 | 121 |
| | A | mm | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 |
| | B | mm | 1810 | 2110 | 2310 | 2315 | 2615 | 2650 | 2650 | 2650 | 2695 | 2695 | 2695 |
| | C | mm | 194 | 194 | 194 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 |
| | D | mm | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
| | G | mm | 35 | 35 | 34 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | H | mm | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| | K | mm | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 |
| | M | mm | 84 | 84 | 84 | 92 | 92 | 112 | 112 | 112 | 130 | 130 | 130 |
| | R | mm | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | mm | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | mm | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | BSP/mm | 3" | 3" | 3" | 114,3 | 114,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | |
| | d2 | mm | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |
| | d3 | mm | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | V _r | dm³ | 14 | 16,5 | 18,1 | 24,2 | 27,4 | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 52,9 | 68,8 |
| | V _w | dm³ | 29,2 | 34,2 | 37,8 | 48,3 | 54,8 | 93,9 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 105 | 116 | 123 | 155 | 173 | 270 | 280 | 292 | 377 | 390 | 415 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R22), T_e (DEW)=2,75°C (R407C)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C


Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = 0,43 * 10⁻⁴ m² K/W

SERIE DCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DCE 673 | DCE 783 | DCE 923 | DCE 1053 | DCE 1133 | DCE 1223 | DCE 1373 | DCE 1533 | DCE 1583 | |
|---|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 673 | 783 | 924 | 1056 | 1161 | 1243 | 1374 | 1534 | 1584 |
| | | US Ton | 191,4 | 222,6 | 262,7 | 300,3 | 330,1 | 353,4 | 390,7 | 436,2 | 450,4 |
| | M_n | m³/h | 115,5 | 134,3 | 158,5 | 181,2 | 199,2 | 213,2 | 235,8 | 263,2 | 271,7 |
| | Δp_n | kPa | 57 | 75 | 59 | 53 | 42 | 47 | 58 | 80 | 88 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 135 | 160 | 190 | 217 | 232 | 255 | 282 | 317 | 320 |
| | A | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| | B | mm | 2740 | 2740 | 2740 | 3240 | 3250 | 3250 | 3280 | 3280 | 3280 |
| | C | mm | 406 | 406 | 406 | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| | D | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 362 | 362 | 362 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 |
| | G | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 |
| | H | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 |
| | K | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 |
| | L | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | M | mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 240 | 240 | 240 |
| | R | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | d1 | BSP/mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | d3 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105/108 | 105/108 | 105/108 |
| | V _r | dm³ | 80,1 | 92,6 | 110,7 | 135,8 | 157,5 | 164 | 178 | 203 | 212,3 |

SERIE TCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | TCE 133 | TCE 143 | TCE 163 | TCE 203 | TCE 243 | TCE 293 | TCE 343 | TCE 393 | TCE 453 | TCE 513 | TCE 583 | |
|---|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q _n | kW | 134 | 141 | 161 | 203 | 241 | 291 | 342 | 392 | 450 | 514 | 586 |
| | | US Ton | 38,1 | 40,1 | 45,8 | 57,7 | 68,5 | 82,7 | 97,2 | 111,5 | 128 | 146,2 | 166,6 |
| | M _n | m ³ /h | 23 | 24,2 | 27,6 | 34,8 | 41,4 | 49,9 | 58,7 | 67,3 | 77,2 | 88,2 | 100,5 |
| | Δp _n | kPa | 72 | 44 | 46 | 41 | 44 | 29 | 37 | 50 | 33 | 42 | 58 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M _m | m ³ /h | 26,8 | 28,7 | 33,2 | 42,7 | 45,1 | 61,4 | 70,5 | 79,5 | 107 | 110 | 121 |
| | A | mm | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| | B | mm | 1810 | 2110 | 2310 | 2315 | 2615 | 2650 | 2650 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 |
| | C | mm | 194 | 194 | 194 | 219 | 219 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | D | mm | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| | E | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | G | mm | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | H | mm | 43 | 43 | 43 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | K | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | L | mm | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | M | mm | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | R | mm | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | mm | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d ₁ | BSP/mm | 3" | 3" | 3" | 114,3 | 114,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| | d ₂ | mm | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| | d ₃ | mm | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | V _r | dm ³ | 14 | 16,5 | 18,1 | 24,2 | 27,4 | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 52,9 | 68,8 |
| | V _w | dm ³ | 29,2 | 34,2 | 37,8 | 48,3 | 54,8 | 93,9 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 105 | 116 | 123 | 155 | 173 | 270 | 280 | 292 | 377 | 390 | 415 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R22), T_e (DEW)=2,75°C (R407C)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C


Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = 0,43 * 10⁻⁴ m² K/W

SERIE TCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | TCE 673 | TCE 783 | TCE 923 | TCE 1053 | TCE 1133 | TCE 1223 | TCE 1373 | TCE 1533 | TCE 1583 | |
|---|-----------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q _n | kW | 673 | 783 | 924 | 1056 | 1161 | 1243 | 1374 | 1533 | 1584 |
| | | US Ton | 191,4 | 222,6 | 262,7 | 300,3 | 330,1 | 353,4 | 390,7 | 435,9 | 450,4 |
| | M _n | m ³ /h | 115,5 | 134,3 | 158,5 | 181,2 | 199,2 | 213,2 | 235,8 | 263,1 | 271,7 |
| | Δp _n | kPa | 57 | 75 | 59 | 53 | 42 | 47 | 58 | 83 | 91 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M _m | m ³ /h | 135 | 160 | 190 | 217 | 232 | 255 | 282 | 317 | 320 |
| | A | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| | B | mm | 2740 | 2740 | 2740 | 3240 | 3250 | 3250 | 3280 | 3280 | 3280 |
| | C | mm | 406 | 406 | 406 | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| | D | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 362 | 362 | 362 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 |
| | G | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 |
| | H | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
| | K | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| | M | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| | R | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d ₁ | mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d ₂ | mm | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| | d ₃ | mm | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | V _r | dm ³ | 80,1 | 92,6 | 110,7 | 135,8 | 157,5 | 164 | 177,5 | 202,5 | 212,3 |
| | V _w | dm ³ | 221,7 | 206,5 | 184,4 | 225 | 320 | 313 | 378 | 348 | 338 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 575 | 600 | 645 | 722 | 850 | 865 | | | | |

SERIE QCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | QCE 203 | QCE 243 | QCE 293 | QCE 343 | QCE 393 | QCE 453 | QCE 513 | QCE 583 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 203 | 241 | 291 | 342 | 392 | 450 | 514 | 586 |
| | | US Ton | 57,7 | 68,5 | 82,7 | 97,2 | 111,5 | 128 | 146,2 | 166,6 |
| | M_n | m³/h | 34,8 | 41,4 | 49,9 | 58,7 | 67,3 | 77,2 | 88,2 | 100,5 |
| | Δp_n | kPa | 41 | 44 | 29 | 37 | 50 | 33 | 42 | 58 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 42,7 | 45,1 | 61,4 | 70,5 | 79,5 | 107 | 110 | 121 |
| | A | mm | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| | B | mm | 2315 | 2615 | 2650 | 2650 | 2650 | 2695 | 2695 | 2695 |
| | C | mm | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 |
| | D | mm | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | 273 | 273 | 273 |
| | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
| | G | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | H | mm | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | K | mm | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| | N | mm | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 55 | 55 | 55 |
| | L | mm | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 |
| | O | mm | 36 | 36 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| | R | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X | mm | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 114,3 | 114,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| | d2 | mm | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| | d3 | mm | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 24,2 | 27,4 | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 59,9 | 68,8 |
| | Vw | dm³ | 48,3 | 54,8 | 93,9 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 155 | 173 | 270 | 280 | 292 | 377 | 390 | 415 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporaione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R22), T_e (DEW)=2,75°C (R407C)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE QCE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | QCE 203 | QCE 243 | QCE 293 | QCE 343 | QCE 393 | QCE 453 | QCE 513 | QCE 583 | | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 673 | 783 | 924 | 1056 | 1161 | 1243 | 1374 | 1533 | 1584 |
| | | US Ton | 191,4 | 222,6 | 262,7 | 300,3 | 330,1 | 353,4 | 390,7 | 435,9 | 450,4 |
| | M_n | m³/h | 115,5 | 134,3 | 158,5 | 181,2 | 199,2 | 213,2 | 235,8 | 263,1 | 271,7 |
| | Δp_n | kPa | 57 | 75 | 59 | 53 | 42 | 47 | 58 | 83 | 91 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 135 | 160 | 190 | 217 | 232 | 255 | 282 | 317 | 320 |
| | A | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| | B | mm | 2740 | 2740 | 2740 | 3235 | 3250 | 3250 | 3280 | 3280 | 3280 |
| | C | mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 |
| | D | mm | 327 | 327 | 327 | 330 | 330 | 330 | 362 | 362 | 362 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 |
| | G | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| | H | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 |
| | K | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 177 | 177 | 177 |
| | L | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - |
| | N | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| | O | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| | R | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | X | mm | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 59 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| | d3 | mm | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 80,1 | 92,6 | 110,7 | 133,4 | 157,5 | 164 | 177,5 | 202,5 | 212,3 |
| | Vw | dm³ | 221,7 | 206,5 | 184,4 | 225 | 320 | 313 | 378 | 348 | 338 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 575 | 600 | 645 | 725 | 850 | 865 | 1000 | 1040 | 1080 | |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale

M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal

Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale


M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. Wassermenge - Débit de l'eau maximum

BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Gewindeanschluß GAS - Raccord mâle avec filetage gaz

V_r = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

V_w = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côte eau

SERIE SBE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | SBE 165 | SBE 195 | SBE 235 | SBE 265 | SBE 385 | SBE 415 | SBE 495 | | |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES R22 | Q_n | kW | 167 | 198 | 235 | 265 | 384 | 418 | 498 | |
| | | US Ton | 47,5 | 56,3 | 66,8 | 75,3 | 109 | 119 | 142 | |
| | M_n | m³/h | 28,7 | 33,4 | 40,2 | 46,1 | 65,8 | 71,4 | 85,4 | |
| | Δp_n | kPa | 64 | 40 | 55 | 50 | 62 | 45 | 66 | |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 34 | 44 | 50 | 60 | 80 | 86 | 98 | |
| | A | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1730 | 1730 | 1730 | |
| | B | mm | 1815 | 1870 | 1870 | 1870 | 2175 | 2175 | 2175 | |
| | C | mm | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | |
| | D | mm | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | |
| | E | mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| | F | mm | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | |
| | G | mm | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | |
| | H | mm | 46 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| | K | mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| | M | mm | - | - | - | - | - | - | - | |
| | R | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| | S | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | T | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | U | mm | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | | d1 | BSP/mm | 3" | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | |
| | | d2 | mm | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | |
| | | d3 | mm | 54,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | | Vr | dm³ | 18,5 | 23 | 26 | 30,2 | 41,4 | 47,2 | 55,2 |
| | | Vw | dm³ | 35,6 | 61,5 | 57,8 | 52,8 | 105 | 98,1 | 88,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | | kg | | 131 | 215 | 222 | 228 | 327 | 337 | 357 |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES (R22)

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE DBE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DBE 165 | DBE 195 | DBE 235 | DBE 265 | DBE 385 | DBE 415 | DBE 495 | | |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES R22 | Q_n | kW | 167 | 198 | 235 | 265 | 384 | 418 | 498 | |
| | | US Ton | 47,5 | 56,3 | 66,8 | 75,3 | 109 | 119 | 142 | |
| | M_n | m³/h | 28,7 | 33,4 | 40,2 | 46,1 | 65,8 | 71,4 | 85,4 | |
| | Δp_n | kPa | 64 | 40 | 55 | 50 | 62 | 45 | 66 | |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 34 | 44 | 50 | 60 | 80 | 86 | 98 | |
| | A | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1730 | 1730 | 1730 | |
| | B | mm | 1815 | 1870 | 1870 | 1870 | 2175 | 2175 | 2175 | |
| | C | mm | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | |
| | D | mm | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | |
| | E | mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| | F | mm | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | |
| | G | mm | 44 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | |
| | H | mm | 34 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | |
| | K | mm | 84 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | |
| | M | mm | 92 | 112 | 112 | 112 | 130 | 130 | 130 | |
| | R | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| | S | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | T | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | U | mm | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | | d1 | BSP/mm | 3" | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | |
| | | d2 | mm | 22,4 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |
| | | d3 | mm | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 64,4 | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | | Vr | dm³ | 18,5 | 23 | 26 | 30,2 | 41,4 | 47,2 | 55,2 |
| | | Vw | dm³ | 35,6 | 61,5 | 57,8 | 52,8 | 105 | 98,1 | 88,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | | kg | | 131 | 215 | 222 | 228 | 327 | 337 | 357 |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale

M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal

Δp_n = Nominal pressure drop - Perdita di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale


M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. wassermenge - Débit de l'eau maximum

BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Raccord mâle avec filetage gaz

Vr = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

Vw = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côté eau

SERIE TBE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | TBE 165 | TBE 195 | TBE 235 | TBE 265 | TBE 385 | TBE 415 | TBE 495 | |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES R22 | Q_n | kW | 167 | 198 | 235 | 265 | 384 | 418 | 498 |
| | | US Ton | 47,5 | 56,3 | 66,8 | 75,3 | 109 | 119 | 142 |
| | M_n | m³/h | 28,7 | 33,4 | 40,2 | 46,1 | 65,8 | 71,4 | 85,4 |
| | Δp_n | kPa | 64 | 40 | 55 | 50 | 62 | 45 | 66 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | A | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1730 | 1730 | 1730 |
| | B | mm | 1815 | 1870 | 1870 | 1870 | 2175 | 2175 | 2175 |
| | C | mm | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 |
| | D | mm | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 |
| | E | mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
| | G | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| | H | mm | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| | K | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 |
| | L | mm | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | M | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 |
| | R | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | S | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | mm | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | BSP/mm | 3" | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| | d2 | mm | 22,4 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| | d3 | mm | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 18,5 | 23 | 26 | 30,2 | 41,4 | 47,2 | 55,2 |
| | Vw | dm³ | 35,6 | 61,5 | 57,8 | 52,8 | 105 | 98,1 | 88,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 131 | 215 | 222 | 228 | 327 | 337 | 357 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES (R22)

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE QBE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | QBE 165 | QBE 195 | QBE 235 | QBE 265 | QBE 385 | QBE 415 | QBE 495 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 167 | 198 | 235 | 265 | 384 | 418 | 498 |
| | | US Ton | 47,5 | 56,3 | 66,8 | 75,3 | 109 | 119 | 142 |
| | M_n | m³/h | 28,7 | 33,4 | 40,2 | 46,1 | 65,8 | 71,4 | 85,4 |
| | Δp_n | kPa | 64 | 40 | 55 | 50 | 62 | 45 | 66 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | A | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1730 | 1730 | 1730 |
| | B | mm | 1815 | 1870 | 1870 | 1870 | 2175 | 2175 | 2175 |
| | C | mm | 219 | 273 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 |
| | D | mm | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 |
| | E | mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 |
| | G | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | H | mm | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | K | mm | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| | L | mm | 42 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | N | mm | 75 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| | O | mm | 36 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| | R | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | S | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | T | mm | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | U | mm | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | BSP/mm | 3" | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
| | d2 | mm | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| | d3 | mm | 35,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 18,5 | 23 | 26 | 30,2 | 41,4 | 47,2 | 55,2 |
| | Vw | dm³ | 35,6 | 61,5 | 57,8 | 52,8 | 105 | 98,1 | 88,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 131 | 215 | 222 | 228 | 327 | 337 | 357 | |

LEGENDA


 Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal Δp_n = Nominal pressure drop - Perdita di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. wassermenge - Débit de l'eau maximum

BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Gewindeanschluß GAS - Raccord mâle avec filetage gaz

Vr = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

Vw = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côté eau

SERIE SFE SERIES




| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | SFE 135 | SFE 150 | SFE 195 | SFE 220 | SFE 255 | SFE 300 | SFE 340 | SFE 390 | SFE 430 | SFE 510 | SFE 610 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 113 | 128 | 165 | 188 | 234 | 253 | 309 | 350 | 376 | 449 | 545 |
| | | US Ton | 32 | 36 | 47 | 54 | 67 | 72 | 88 | 100 | 107 | 128 | 155 |
| | M_n | m³/h | 19,4 | 22,0 | 28,3 | 32,3 | 40,1 | 43,5 | 53,1 | 60,1 | 64,5 | 77,0 | 93,5 |
| | Δp_n | kPa | 44 | 39 | 36 | 43 | 48 | 44 | 46 | 47 | 45 | 51 | 50 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 33 | 36 | 44 | 49 | 51 | 75 | 86 | 97 | 110 | 120 | 148 |
| | A | mm | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | B | mm | 2315 | 2615 | 2650 | 2650 | 2650 | 2695 | 2695 | 2695 | 2740 | 2740 | 2740 |
| | C | mm | 216 | 216 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| | D | mm | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 330 |
| | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
| | G | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| | H | mm | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| | R | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| | S | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 114,3 | 114,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| | d3 | mm | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 24,2 | 27,4 | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 59,9 | 68,8 | 80,1 | 92,6 | 110,7 |
| | Vw | dm³ | 48,3 | 54,8 | 93,9 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 | 221,7 | 206,5 | 184,4 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 155 | 173 | 270 | 280 | 290 | 415 | 415 | 415 | 575 | 600 | 645 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C
 Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C
 Evaporation temperature - Temperatura evaporazione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R134a)
 Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C
 Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = $0,43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ K/W}$

SERIE DFE SERIES




| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DFE 135 | DFE 150 | DFE 195 | DFE 220 | DFE 255 | DFE 300 | DFE 340 | DFE 390 | DFE 430 | DFE 510 | DFE 610 | DFE 700 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 113 | 128 | 165 | 188 | 234 | 253 | 309 | 350 | 376 | 449 | 545 | 617 |
| | | US Ton | 32 | 36 | 47 | 54 | 67 | 72 | 88 | 100 | 107 | 128 | 155 | 176 |
| | M_n | m³/h | 19,4 | 22,0 | 28,3 | 32,3 | 40,1 | 43,5 | 53,1 | 60,1 | 64,5 | 77,0 | 93,5 | 105,9 |
| | Δp_n | kPa | 44 | 39 | 36 | 43 | 48 | 44 | 46 | 47 | 45 | 51 | 50 | 47 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 33 | 36 | 44 | 49 | 51 | 75 | 86 | 97 | 110 | 120 | 148 | 165 |
| | A | mm | 2000 | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2250 | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 |
| | B | mm | 2315 | 2615 | 2650 | 2650 | 2650 | 2695 | 2695 | 2695 | 2740 | 2740 | 2740 | 3240 |
| | C | mm | 216 | 216 | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| | D | mm | 195 | 195 | 230 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | E | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | G | mm | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
| | H | mm | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
| | K | mm | 84 | 84 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| | M | mm | 92 | 92 | 112 | 112 | 112 | 130 | 130 | 130 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| | R | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 |
| | S | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 114,3 | 114,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| | d3 | mm | 54,4 | 54,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 24,2 | 27,4 | 34,9 | 38,9 | 44,8 | 52,9 | 59,9 | 68,8 | 80,1 | 92,6 | 110,7 | 135,8 |
| | Vw | dm³ | 48,3 | 54,8 | 93,9 | 87,5 | 80,2 | 133,4 | 124,7 | 113,5 | 221,7 | 206,5 | 184,4 | 225 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 155 | 173 | 270 | 280 | 290 | 415 | 415 | 415 | 575 | 600 | 645 | 722 | |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale
 M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal
 Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale
<math

SERIE DFE SERIES




| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | DFE 825 | DFE 865 | DFE 935 | DFE 1080 | DFE 1150 | DFE 1300 | DFE 1400 | DFE 1520 | DFE 1700 | DFE 1970 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 725 | 753 | 831 | 963 | 1020 | 1144 | 1280 | 1520 | 1700 | 1970 |
| | | US Ton | 206 | 214 | 236 | 274 | 290 | 325 | 364 | 432 | 484 | 560 |
| | M_n | m³/h | 124,3 | 129,3 | 142,5 | 165,2 | 175,0 | 196,4 | 219,7 | 261,4 | 292,4 | 338,8 |
| | Δp_n | kPa | 42 | 45 | 41 | 49 | 54 | 67 | 69 | 75 | 85 | 91 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 190 | 205 | 218 | 236 | 255 | 265 | 283 | 288 | 325 | 345 |
| | A | mm | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 |
| | B | mm | 3235 | 3235 | 3240 | 3240 | 3240 | 3750 | 3750 | 4250 | 4280 | 4280 |
| | C | mm | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 558 | 558 | 558 | 610 | 610 |
| | D | mm | 338 | 338 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | F | mm | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 |
| | G | mm | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| | H | mm | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| | K | mm | 172 | 172 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 |
| | M | mm | 172 | 172 | 240 | 240 | 240 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 |
| | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 273 | 273 | 273 |
| | d2 | mm | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | d3 | mm | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 141,3 OD |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 153 | 160 | 178 | 203 | 214 | 226 | 281 | 392 | 423 | 478 |
| | Vw | dm³ | 310 | 303 | 378 | 348 | 337 | 500 | 498 | 510 | 690 | 788 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 940 | 958 | 1000 | 1040 | 1090 | 1425 | 1520 | 1690 | 1740 | 1850 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C
 Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C
 Evaporation temperature - Temperatura evaporaione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R134a)
 Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C
 Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = 0,43 * 10⁻⁴ m² K/W

SERIE TFE SERIES




| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | TFE 825 | TFE 865 | TFE 935 | TFE 1080 | TFE 1150 | TFE 1300 | TFE 1400 | TFE 1520 | TFE 1700 | TFE 1970 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q_n | kW | 725 | 753 | 831 | 963 | 1020 | 1144 | 1280 | 1520 | 1700 | 1970 |
| | | US Ton | 206 | 214 | 236 | 274 | 290 | 325 | 364 | 432 | 484 | 560 |
| | M_n | m³/h | 124,3 | 129,3 | 142,5 | 165,2 | 175,0 | 196,4 | 219,7 | 261,4 | 292,4 | 338,8 |
| | Δp_n | kPa | 42 | 45 | 41 | 49 | 54 | 67 | 69 | 75 | 85 | 91 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M_m | m³/h | 190 | 205 | 218 | 236 | 255 | 265 | 283 | 288 | 325 | 345 |
| | A | mm | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 |
| | B | mm | 3235 | 3235 | 3240 | 3240 | 3240 | 3750 | 3750 | 4250 | 4280 | 4280 |
| | C | mm | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 558 | 558 | 558 | 610 | 610 |
| | D | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | F | mm | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 |
| | G | mm | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 |
| | H | mm | 10 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| | K | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| | M | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS ODS | d1 | mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 |
| | d2 | mm | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| | d3 | mm | 64,4 | 64,4 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr | dm³ | 153 | 160 | 178 | 203 | 214 | 226 | 281 | 392 | 423 | 478 |
| | Vw | dm³ | 310 | 303 | 378 | 348 | 337 | 500 | 510 | 690 | 788 | |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 940 | 958 | 1000 | 1040 | 1090 | 1425 | 1520 | 1690 | 1740 | 1850 | |

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale
 M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal
 Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale
 M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. wassermenge - Débit de l'eau maximum
 Δp_m = Maximum pressure drop - Perdita di carico massima - max. Druckverlust - Perte de charge maximum
 BSP = Male connection - Attacco maschio con filettatura gas - Gewindeanschluß GAS - Raccord mâle avec filetage gaz
 Vr = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant
 Vw = Volume of water circuit - Volume lato acqua - Volumen Wasserseite - Volume, côte eau

SERIE QFE SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | QFE 825 | QFE 865 | QFE 935 | QFE 1080 | QFE 1150 | QFE 1300 | QFE 1400 | QFE 1520 | QFE 1700 | QFE 1970 | |
|---|-----------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Q _n | kW | 725 | 753 | 831 | 963 | 1020 | 1144 | 1280 | 1520 | 1700 | 1970 |
| | | US Ton | 206 | 214 | 236 | 274 | 290 | 325 | 364 | 432 | 484 | 560 |
| | M _n | m ³ /h | 124,3 | 129,3 | 142,5 | 165,2 | 175,0 | 196,4 | 219,7 | 261,4 | 292,4 | 338,8 |
| | Δp _n | kPa | 42 | 45 | 41 | 49 | 54 | 67 | 69 | 75 | 85 | 91 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | M _m | m ³ /h | 190 | 205 | 218 | 236 | 255 | 265 | 283 | 288 | 325 | 345 |
| | A | mm | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 |
| | B | mm | 3235 | 3235 | 3240 | 3240 | 3240 | 3750 | 3750 | 4250 | 4280 | 4280 |
| | C | mm | 457 | 457 | 508 | 508 | 508 | 558 | 558 | 610 | 610 | 610 |
| | D | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| | E | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| | F | mm | 510 | 510 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 |
| | G | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
| | O | mm | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| | K | mm | 140 | 140 | 177 | 177 | 177 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| | L | mm | 70 | 70 | - | - | - | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 |
| | X | mm | 39 | 39 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| | N | mm | 110 | 110 | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |
| | S | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | T | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | U | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CONNECTIONS - ATTACCHI ANSCHLUSSE - RACCORDS "ODS" | d1 | mm | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 219,1 | 273 | 273 | |
| | d2 | mm | 35,3 | 35,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | |
| | d3 | mm | 64,4 | 64,4 | 80 | 80 | 80 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | 105/108 | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | V _r | dm ³ | 153 | 160 | 178 | 203 | 214 | 226 | 281 | 392 | 423 | 478 |
| | V _w | dm ³ | 310 | 303 | 378 | 348 | 337 | 500 | 498 | 510 | 690 | 788 |
| WEIGHT - PESO - GEWICHT - POIDS | kg | 940 | 958 | 1000 | 1040 | 1090 | 1425 | 1520 | 1690 | 1740 | 1850 | |

NOMINAL DATA - DATI NOMINALI - NENNDATEN - DONNEES NOMINALES

Inlet water temperature - Temperatura entrata acqua - Wassertemperatur im Einlauf - Température d'entrée eau = 12°C


Outlet water temperature - Temperatura uscita acqua - Wassertemperatur im Auslauf - Température de sortie eau = 7°C

Evaporation temperature - Temperatura evaporaione - Verdampfungstemperatur - Température d'évaporation = 2°C (R134a)

Superheating - Surriscaldamento - Überhitzung - Surchauffe = 4°C

Fouling factor - Fattore di sporcamento - Verschmutzungsfaktor - Facteurs d'encrassement = 0,43 * 10⁻⁴ m² K/W

SERIE TW SERIES




| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | TW 250 | TW 480 | TW 620 | TW 1100 | TW 1400 | TW 2000 | TW 2500 | TW 3000 |
|---|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Staffe - Supports Füße - Supports | N° nr | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Volume H ₂ O - Volume H ₂ O Volumen H ₂ O - Volume H ₂ O | dm ³ | 250 | 475 | 618 | 1095 | 1350 | 1990 | 2500 |
| A _{max} | mm | 1470 | 1840 | 2385 | 2715 | 3300 | 2830 | 3520 |
| B | mm | 1370 | 1740 | 2270 | 2580 | 3150 | 2650 | 3300 |
| C | mm | 125 | 155 | 155 | 200 | 200 | 320 | 320 |
| Ø D | mm | 480 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| E | mm | 160 | 200 | 200 | 280 | 220 | 370 | 370 |
| F | mm | 190 | 240 | 240 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| G | mm | 380 | 480 | 480 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| H | mm | 500 | 620 | 620 | 780 | 780 | 1030 | 1030 |
| I | mm | 850 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| L | mm | 500 | 620 | 620 | 780 | 780 | 1030 | 1030 |
| d In-Out | GF | 2" | 2.1/2" | 3" | - | - | - | - |
| | DN | - | - | - | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8") |
| Peso - Weight - Gewicht - Poids | kg | 55 | 84 | 110 | 160 | 195 | 230 | 265 |
| Insertable models Modelli inseribili Einsetzbare Modelle Modeles intégré | SCE | 23 | 63 | 133 | 203 | 293 | 453 | 673 |
| | DCE | 33 | 73 | 143 | 243 | 343 | 513 | 783 |
| | TCE | 43 | 83 | 163 | 293 | 393 | 583 | 923 |
| | QCE | 53 | 103 | / | 343 | / | 1053 | / |
| | | / | / | / | 393 | / | 1133 | / |
| SFE DFE TFE QFE | | | | | | | 1223 | |
| | | / | / | / | 135 | 195 | 300 | 430 |
| | | / | / | / | 150 | 220 | 340 | 510 |
| | | / | / | / | 195 | 255 | 390 | 610 |
| | | / | / | / | 220 | / | / | 1080 |
| | | / | / | / | 255 | / | / | 700 |
| | | / | / | / | / | / | / | 1150 |
| | | / | / | / | / | / | / | 825 |
| | | / | / | / | / | / | / | 1300 |
| | | / | / | / | / | / | / | 865 |
| | | / | / | / | / | / | / | 1400 |

| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Design Temperature Temperatura di progetto Temperature Nennwerte Température nominale | Design Pressure Pressione di progetto Nenndruck Pression nominale | Test Pressure Pressione di collaudo Prüfdruck Pression d'essai |
|---|--|--|---|
| Standard | °C - 10 / + 90 | bar 6 * | bar 6,6 |
| CE | °C - 10 / + 90 | bar 6 * | bar 6,6 |

LEGENDA
DP = Design Pressure - Pressione di progetto
* = Option available with water side DP - Opzionale il lato acqua con pressione DP = 10 bar

SERIE FL SERIES



| MODEL - MODELLO - MODELL - MODELE | | FL 112 | FL 132 | FL 162 | FL 192 | FL 212 | FL 242 | FL 282 | FL 322 | FL 362 | FL 432 | FL 482 | FL 522 | FL 562 | FL 622 | |
|--|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| NOMINAL DATA DATI NOMINALI NENNDATEN DONNEES NOMINALES | Qn | kW | 110 | 130 | 160 | 186 | 208 | 238 | 280 | 315 | 360 | 420 | 478 | 510 | 555 | 613 |
| | | US Ton | 31 | 37 | 46 | 53 | 59 | 68 | 80 | 90 | 102 | 119 | 136 | 145 | 158 | 174 |
| R134A 4 Passi Tev / Tc= 4 / 39 °C H ₂ O In/Out=12/6°C | Mn | m ³ /h | 15,9 | 18,8 | 23,2 | 26,9 | 30,1 | 34,5 | 40,5 | 45,6 | 52,1 | 60,8 | 69,2 | 73,8 | 80,3 | 88,7 |
| | Δp _n | kPa | 63 | 64 | 56 | 62 | 62 | 61 | 54 | 61 | 64 | 66 | 67 | 65 | 66 | 66 |
| | Mm | m ³ /h | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 48 | 54 | 61 | 72 | 82 | 87 | 95 | 105 |
| DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS | A | mm | 2332 | | 2362 | | 2392 | | 2422 | | | | | | | |
| | B | mm | 2150 | | 2150 | | 2150 | | 2150 | | | | | | | |
| | C | mm | 273 | | 324 | | 406 | | 457 | | | | | | | |
| | D | mm | 325 | | 380 | | 480 | | 520 | | | | | | | |
| | E | mm | 2200 | | 2200 | | 2200 | | 2200 | | | | | | | |
| | F | mm | 1800 | | 1800 | | 1800 | | 1800 | | | | | | | |
| | G | mm | 219 | | 273 | | 324 | | 406 | | | | | | | |
| | H | mm | 800 | | 920 | | 1130 | | 1250 | | | | | | | |
| | R | mm | 1600 | | 1600 | | 1600 | | 1600 | | | | | | | |
| | T | mm | 300 | | 300 | | 400 | | 400 | | | | | | | |
| CONNECTIONS ATTACCHI ANSCHLUSSE RACCORD | d1 | mm | ODS 28 | | ODS 35 | | ODS 42 | | ODS 54 | | | | | | | |
| | d2 | mm | OD 89 | | OD 89 | | OD 114 | | OD 141 | | | | | | | |
| | d3 (2p) | Gas-DN | 3" | | DN 100 | | DN 125 | | DN 150 | | | | | | | |
| | d4 (4p) | Gas-DN | 2" | | 3" | | DN 100 | | DN 125 | | | | | | | |
| VOLUME - VOLUME VOLUMEN - VOLUME | Vr ev | dm ³ | 90 | 85 | 75 | 70 | 113 | 106 | 91 | 182 | 172 | 160 | 147 | 207 | 197 | 184 |
| | Vr se | dm ³ | 62 | 62 | 62 | 62 | 96 | 96 | 96 | 132 | 132 | 132 | 132 | 205 | 205 | 205 |
| | Vw | dm ³ | 27 | 31 | 38 | 42 | 48 | 54 | 65 | 74 | 81 | 91 | 101 | 128 | 136 | 145 |
| CATEGORY CATEGORIA KATEGORIE CATEGORIE PED * | Evaporator | | III | III | III | II | III | III |
| | Separator | | II | II | II | II | III | III |
| WEIGHT - PESO GEWICHT - POIDS | kg | 238 | 258 | 292 | 310 | 391 | 418 | 473 | 586 | 622 | 668 | 713 | 869 | 905 | 951 | |

Superheating = 0,5 K - Subcooling = 5 K - Fouling factor = 0,000043 m² K/W - Design pressure = 16,5 bar - Design temperature = -10°C +90°C

LEGENDA

Q_n = Nominal capacity - Potenza nominale - Nennleistung - Puissance nominale

M_n = Nominal water flow rate - Portata acqua nominale - Nennwassermenge - Débit de l'eau nominal

Δp_n = Nominal pressure drop - Perdite di carico nominale - Nenndruckverlust - Perte de charge nominale

M_m = Maximum water flow rate - Portata acqua massima - max. Wassermenge - Débit de l'eau maximum

V_r ev = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

V_r se = Volume of refrigerant circuit - Volume, lato refrigerante - Volumen Kühlmittelseite - Volume, côté réfrigérant

V_w = Volume of water circuit - Volume lato acqua - in tedesco - in francese

*PED category according to EU directive 97/23-CE - The category refers to the use of group 2 fluids at the PS value of standard temperature version



SHELL AND TUBE
EVAPORATORS